

# Informace o výrobku //



Vhodné do koupelen



Super ochrana



Odolné proti poškrábání



Bytové – těžká zátěž



Komerční - lehká zátěž



## INFORMACE O VÝROBKU

Evropská klasifikace	EN 649	23 / 31 - Bytové – těžká zátěž / Komerční - lehká zátěž
Celková tloušťka	EN 428	ca. 2,00 mm
Nášlapná vrstva	EN 429	ca. 0,30 mm
Ochrana nášlapné vrstvy	PU	Superguard <sup>®</sup>
Celková hmotnost	EN 430	ca. 3.500 g/m <sup>2</sup>

## VELIKOST & BALENÍ

Dlažba obdélníková	EN 427	305 x 610 mm
Počet obdélníkové dlažby v balení	18 ks/bal	3,34 m <sup>2</sup> /bal

## VÝSLEDKY TESTŮ

Odolnost proti poškrábání	EN 660	Třída T
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0,25%
Pravouhlost & Rovnost	EN 427	≤ 0,25 mm
Trvalá deformace	EN 433	≤ 0,10 mm
Kroutivost	EN 434	≤ 2 mm
Odolnost na kolečkovou židli	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez štěpení vrstev
Podlahové topení		Vhodné
Stálobarevnost	ISO 105B02	Třída 6-7
Odolnost proti skvrnám	EN 423	Velmi dobrá
Reakce na oheň		B <sub>n</sub> -S <sub>1</sub>
Protiskluznost		DS
Skupina formaldehydu		E1
Záruka		10 let

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.

**CE** EN 14041:2004 | podlahová krytina z polyvinylchloridu  
 06 v souladu s EN649



Všechny výrobky Moduleo<sup>®</sup> se vyrábějí s nejnižší možnou spotřebou energie.

Neobsahují žádná škodlivá rozpouštědla ani těžké kovy.

Všechny výrobky Moduleo<sup>®</sup> jsou šetrné k životnímu prostředí.

Výrobky Moduleo jsou plně recyklovatelné, tepelně izolují a jsou jednoduché na údržbu za použití ekologicky šetrných čisticích prostředků.